T2
说 明 书

耳机配件


充 电 盒



耳 帽


真无线耳机


充电线



说明书

T2 概述



1	多功能区
2	麦克风
3	指示灯
4	Micro USB 充电器接口

开机/关机
当您将耳机从充电盒取出时，耳机会自动开机。
当您将耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电

手机配对指南
1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机互连，并伴有提示音“sound connectod”，左耳发出“left channel”，右耳发出“right channel”，右耳耳机主动发出“pairing ”提示音，并伴有绿灯闪烁，耳机进入配对模式。

注意：您有3分钟连接耳机和您的手机，否则耳机将退出配对模式。将耳机放回充电盒即能重新进入配对模式。



2. 在手机上打开蓝牙功能菜单，选择：T2，配对及连接。当完成配对时，您会听到“pairing success sound conneted”。



注意：
只有右耳机会连接您的手机。左耳机会连接右耳机。

左右耳配对指南：
1. 将耳机从充电底座拿起，双耳自动开机，伴有提示音“Power on”；
2. 左耳自动搜索，右耳双击两下“searching physically”，待双耳分别伴有“TWS Connected”，此时双耳机配对成功；
3. 若您没有听到“searching physically”或“TWS Connected"提示，请重复以上1、2动作。
4. TWS 对耳回连：对耳只需配对一次，之后开机会自动发起回连，并分别伴有“TWS connected”提示音。
※若出现主副耳连接后一边无音现象，左右耳机放回到充电仓后再重新拿起，双耳连接后会自动回连手机。

左耳单独使用：
从充电仓取出耳机，听到“Power On”之后双击功能区，耳机发出“Pairing”提示音，进入配对模式，此时在手机蓝牙设备列表找到“T2”，点击连接，耳机听到“Connected”声音即可。

右耳单独使用：
从充电仓取出耳机，耳机会先后发出“Power On”，“Pairing”声音，进入配对模式，此时连接手机听到“Connected”即完成。
*单独使用时请确保另一只耳机放回充电仓或处于关机状态。

对耳机无法自动回连，出现单耳无声情况
1. 左右耳放回充电盒在耳机蓝牙列表找到并删除“T2”。
2. 参照“左右耳配对指南”，将左右耳重新配对。
3. 参照“耳机配对指南”，将手机和双耳机重新配对连接。

佩戴
尝试更换所有耳帽以得到最佳佩戴感和最佳声音。
更好的密封效果能得到更好的音质。



正确的佩戴方式：
将带耳塞的耳机置入耳道。轻轻转动直至舒适贴合，同时不掉落。错误的佩戴方式会影响到耳机的信号，麦克风的通话。





错误的佩戴方式：



提示：可能有多个耳塞适合您。要得到最佳音效，请选择能完全密封您耳道的耳塞。您的左右耳可能需要不同尺寸的耳塞。

音乐
使用您的音乐播放器播放音乐，可以使用任意一个耳机控制。



※ 唤醒语音助手：右边耳机（主耳）点触三次。
※ 触摸一次暂停播放音乐。再按即恢复播放。(左右耳操作有效)
※ 左触摸两次播放下一曲。
※ 右触摸两次播放上一曲。
※ 长触摸右耳机音量加。
※ 长触摸左耳机音量减。

通话
在拨打和接听电话时，仅操作右耳有效.



来电接听，短点触耳机上多功能键（主副耳操作有效）
拒接来电，长触多功能键3秒、并伴有“du du”（主副耳操作有效）
结束通话：通话中，短点触多功能键，并伴有“du du”，（主副耳操作有效）

为耳机充电
将耳机放入充电盒内。
完全合上充电盒。
充电时耳机亮起绿灯，耳机即开始充电。耳机充满电后灭灯。

为充电盒充电
将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电。在充电时，充电盒指示灯会亮起。



电量水平
耳机能让您知道电量水平低。当电量只能维持2分钟时，每隔30秒您将听到“Battery low”提示音。

耳机状态指示灯

充电	绿灯常亮
完成充电	灭灯
配对	绿灯快闪

充电盒状态指示灯
当使用电源为充电盒充电时，您可以看见充电指示灯亮起。

充电	蓝灯亮
完成充电	100

注意：任何取下或更换电池的尝试会损害产品并使产品保修失效。

耳机基本参数
尺寸：单机头（长：23.6毫米、宽：16.3毫米、高：23.7毫米）
重量：（单机头:4.5克）
耳机充电电流： 55mA
耳机充电时间： 1小时
工作电压：3.3V-4.2V
耳机待机时间：约40小时
音乐时间：2~2.5小时
通话时间：2~2.5小时
支持Profile：HSP、HFP、A2DP、AVRCP
RF发射功率：class 2
传输范围（Hz）：2.40GHz~2.48GHz
通信距离：10m
音频采样精度：16bits
音频采样率：44.1~48kHz
音频编码格式：CVSD、mSBC、SBC、AAC
信噪比：>95dB
工作温度：-15℃～+60℃
工作湿度：10%~85%（ 非冷冻状态）

耳机喇叭基本参数
喇叭规格：Φ6mm 阻抗：16Ω/typ
频率Frequency(Hz)：20Hz～20KHz 灵敏度：93±3dB
输入功率：常规2mW、最大5mW

耳机麦克风基本参数
MIC种类：硅麦克风
MIC敏感度：-42±3dB SPL：130dB

充电盒基本参数
尺寸：79*32*32*32mm 重量：54g
充电口：Micro USB
充电座（充满电状态）可对耳机提供充电次数：约2次
充电座充电时间：约2小时

使用安全说明
为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平。避免长时间高音量听音乐，这可能对听力造成永久性伤害或失聪。
请在驾驶，骑自行车，过马路等需要您的注意力集中的情况下不要使用T2。
注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步。

充电完成后，请把充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。
充电器输出电压和电流不大于5V/1A或5V/1.5A，如因充电器的输出电压和电流超出指定，这会对本产品造成严重损害，产品保修将同时失效。

产品保修卡

保修卡			
客户资料			
型号		售机单位	（签章）
客户姓名		联系电话	
销售电话		购买日期	
产品编码			
客户地址			
销售地址			
摘要			
日期	故障现象	检修	备注